



MoGua

Linphone 4.2.0+9a28a627.APK 分析报告



APP名称:

Linphone

包名:	org.linphone
域名线索:	9条
URL线索:	10条
邮箱线索:	7条
分析日期:	2025年6月2日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: linphone-android-4.2.0.apk
文件大小: 37.6MB
MD5值: 62def8f11a9396feadc2c1e291615fbb
SHA1值: 4555202e5def3b03032b9e14461b14dbef284f3e
SHA256值: 9102c837e2bf419142e5ab6365866dccc86a480560f53e9b917f32202d065083

i APP 信息

App名称: Linphone
包名: org.linphone
主活动Activity: org.linphone.activities.LinphoneLauncherActivity
安卓版本名称: 4.2.0+9a28a627
安卓版本: 4213

🔍 域名线索

域名	服务器信息
ciscobinary.openh264.org	IP: 23.55.161.185 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.115520 经度: 8.684170
lime.linphone.org	IP: 51.75.68.71 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Limburg an der Lahn 纬度: 50.383598 经度: 8.050300
www.gnu.org	IP: 209.51.188.116 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts

	城市: Boston 纬度: 42.358429 经度: -71.059769
www.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
calendarserver.org	IP: 17.253.23.201 所属国家: United States of America 地区: Colorado 城市: Denver 纬度: 39.739151 经度: -104.984703
relaxng.org	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065632 经度: -79.891708
linphone.org	IP: 5.135.31.160 所属国家: France 地区: Hauts-de-France 城市: Roubaix 纬度: 50.694210 经度: 3.174560
linphone-android-8a563.firebaseio.com	IP: 34.120.160.131 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
	IP: 5.135.31.160

www.linphone.org	所属国家: France 地区: Hauts-de-France 城市: Roubaix 纬度: 50.694210 经度: 3.174560
------------------	---

 URL线索

URL信息	Url所在文件
http://ciscobinary.openh264.org/libopenh264-1.8.0-android19.so.bz2	org/linphone/core/tools/OpenH264DownloadHelper.java
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html	Mogua Engine V1
https://linphone.org	Mogua Engine V1
https://www.linphone.org/terms-and-privacy	Mogua Engine V1
https://lime.linphone.org/lime-server/lime-server.php	Mogua Engine V1
https://linphone.org/download	Mogua Engine V1
https://linphone-android-8a563.firebaseio.com	Mogua Engine V1
https://linphone.org/freesip/recover	Mogua Engine V1
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes	lib/x86/libmediastreamer.so

http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/x86/libmediastreamer.so
http://relaxng.org/ns/structure/1.0	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2002/08/xquery-functions	lib/x86/libmediastreamer.so
http://www.linphone.org/xsds/imdn.xsd	lib/x86/liblinphone.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/x86/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/x86/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/x86/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/x86/liblinphone.so
http://calendarserver.org/ns/	lib/x86/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/lpconfig.xsd	lib/x86/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/pidfonline.xsd	lib/x86/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://relaxng.org/ns/structure/1.0	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2002/08/xquery-functions	lib/arm64-v8a/libmediastreamer.so
http://www.linphone.org/xsds/imdn.xsd	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://calendarserver.org/ns/	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/lpconfig.xsd	lib/arm64-v8a/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/pidfonline.xsd	lib/arm64-v8a/liblinphone.so

http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://relaxng.org/ns/structure/1.0	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2002/08/xquery-functions	lib/x86_64/libmediastreamer.so
http://www.linphone.org/xsds/imdn.xsd	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/x86_64/liblinphone.so
http://calendarserver.org/ns/	lib/x86_64/liblinphone.so

http://www.linphone.org/xsds/lpconfig.xsd	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/pidfonline.xsd	lib/x86_64/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://relaxng.org/ns/structure/1.0	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2000/xmlns	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.w3.org/2002/08/xquery-functions	lib/armeabi-v7a/libmediastreamer.so
http://www.linphone.org/xsds/imdn.xsd	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2000/xmlns/	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so

http://calendarserver.org/ns/	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/lpconfig.xsd	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so
http://www.linphone.org/xsds/pidfonline.xsd	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
linphone-users@nongnu.org	org/linphone/mediastream/video/capture/hwconf/Hacks.java
u0013android@android.com0 u0013android@android.com	b/b/a/a/b/u.java
conference-factory@sip.linphone john@sip.example rls@sip.linphone ivane@sip.example jaakko@sip.esimerkki pera@sip.primera john@sip.ejemplo john@sip.exempel 某人的帐户为某人@sip.example john@sip.exemplo	Mogua Engine V1
anonymous@anonymous.invalid username@sip.linphone william@25thandclement.com	lib/x86/liblinphone.so
anonymous@anonymous.invalid username@sip.linphone william@25thandclement.com	lib/arm64-v8a/liblinphone.so

anonymous@anonymous.invalid username@sip.linphone william@25thandclement.com	lib/x86_64/liblinphone.so
anonymous@anonymous.invalid username@sip.linphone william@25thandclement.com	lib/armeabi-v7a/liblinphone.so

手机线索

签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=33, ST=france, L=grenoble, O=belledonne communication, OU=monnier, CN=jehan
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2010-02-22 19:33:42+00:00
有效期至: 2035-02-16 19:33:42+00:00
发行人: C=33, ST=france, L=grenoble, O=belledonne communication, OU=monnier, CN=jehan
序列号: 0x4b82dc16
哈希算法: sha1
md5值: 50bfec1a1e11fa1897b5eb86be506438
sha1值: 19e5eb999b568a43abc1f1792c347798cdc2bb3a
sha256值: 822190c0f49655a6e96b1f47407d6256f2cdc6f60e0fefff533105bb839d68dd
sha512值: f9efe7a9492e3726a1d32a9e9c818416ce0ddffe54718cd9c6941e55769d8cbb6ade36674968ab91bb238a1ab04b78edd565ca53e2f610b44ad99216987d795e
公钥算法: rsa
密钥长度: 1024
指纹: 990cb248ecc00def5018d04643bd03e16ac7096169afa53f7d79d21767404a7d

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"firebase_database_url" : "https://linphone-android-8a563.firebaseio.com"
"first_launch_no_login_password" : "Please enter your login and password"
"google_api_key" : "AlzaSyCKrwWhkbA7ly3wpEI8_ZvKOMp5jf6vV6A"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyCKrwWhkbA7ly3wpEI8_ZvKOMp5jf6vV6A"
"lime_identity_key_changed" : "LIME identity key changed for %s"
"login_with_username" : "Use your username and password instead of your phone number"
"password" : "Password"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Use routing API hack"
"pref_auth_userid" : "Auth userid"
"pref_auto_download_policy_always_key" : "0"
"pref_auto_download_policy_disabled_key" : "-1"
"pref_auto_download_policy_size_key" : "10000000"
"pref_help_auth_userid" : "Enter authentication userid (optional)"
"pref_help_password" : "You have to re-enter your password if you edit your username and/or the domain"
"pref_help_username" : "Example: john if your account is john@sip.example.org"
"pref_username" : "Username*"
"username" : "Username"

"first_launch_no_login_password" : "ユーザー名とパスワードを入力してください"
"login_with_username" : "電話番号の代わりにユーザー名とパスワードを使う"
"password" : "パスワード"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "ルーティングAPIをハックする"
"pref_auth_userid" : "ユーザーIDを認証"
"pref_help_auth_userid" : "認証用のID(任意)"
"pref_help_password" : "あなたのユーザ名/またはドメインを編集した場合はパスワードを再入力する必要があります。"
"pref_help_username" : "一例: john であればあなたのアカウント は john@sip.example.org"
"pref_username" : "ユーザー名★"
"username" : "ユーザー名"
"first_launch_no_login_password" : "გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი"
"login_with_username" : "თქვენი მომხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენება თქვენი ტელეფონის ნომრის მაგივრად"
"password" : "პაროლი"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "მარშრუტირების API პაკის გამოყენება"
"pref_auth_userid" : "აუთენტიფიკაციის მომხმარებლის იდენტიფიკატორი"
"pref_help_auth_userid" : "შეიყვანეთ აუთენტიფიკაციის მომხმარებლის იდენტიფიკატორი (არა სავალდებულო)"
"pref_help_password" : "თქვენ თავიდან მოგიწევთ თქვენი პაროლის შეყვანა, თუ დაარედაქტირებთ თქვენს მომხმარებლის სახელს და/ან დომენს"

"pref_help_username" : "მაგალითად: ივანე, თუ თქვენი ანგარიში არის ivane@sip.example.org"
"pref_username" : "მომხმარებლის სახელი"
"username" : "მომხმარებლის სახელი"
"first_launch_no_login_password" : "Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein"
"login_with_username" : "Verwenden Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort anstelle Ihrer Telefonnummer"
"password" : "Passwort"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Routing-API-Hack verwenden"
"pref_auth_userid" : "Authentifizierungs-Benutzerkennung"
"pref_help_auth_userid" : "Authentifizierungs-Benutzerkennung eingeben (optional)"
"pref_help_password" : "Sie müssen Ihr Passwort erneut eingeben, wenn Sie Ihren Benutzernamen und/oder Domain bearbeiten"
"pref_help_username" : "Beispiel: John, wenn ihr Konto john@sip.example.org ist"
"pref_username" : "Benutzername"
"username" : "Benutzername"
"first_launch_no_login_password" : "Anna käyttäjätunnus ja salasana"
"password" : "Salasana"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Käytä ohjaavaa API/ohjelmointi käskypohjan' muunelmaa"
"pref_auth_userid" : "Todennuksen käyttäjätunnus"
"pref_help_auth_userid" : "Anna todennuksen käyttäjätunnus (valinnainen)"

"pref_help_password" : "Sinun täytyy antaa uudelleen salasana jos muokkaat käyttäjätunnusta tai domainia eli verkkotunnusta"
"pref_help_username" : "Esimerkki: jaakko jos tilisi on jaakko@sip.esimerkki.org"
"pref_username" : "Käyttäjätunnus*"
"username" : "Käyttäjätunnus"
"first_launch_no_login_password" : "Уведіть ім'я користувача та пароль"
"lime_identity_key_changed" : "Ідентифікаційний ключ LIME змінений для %s"
"login_with_username" : "Замість номеру телефону використовувати ім'я користувача та пароль"
"password" : "Пароль"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Використовувати хак API маршрутизації"
"pref_auth_userid" : "Ім'я для автентифікації"
"pref_help_auth_userid" : "Уведіть ім'я для автентифікації (необов'язково)"
"pref_help_password" : "Необхідно знову увести пароль, якщо ви зміните ім'я користувача і/або домен"
"pref_help_username" : "Наприклад: john якщо ваша адреса john@sip.example.org"
"pref_username" : "Ім'я користувача*"
"username" : "Ім'я користувача"
"first_launch_no_login_password" : "يُرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر"
"login_with_username" : "استعمل اسم المستخدم وكلمة السر عوضا عن رقم هاتفك"

"password" : "كلمة السر"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "التوجيه API استخدم تطويعات"
"pref_auth_userid" : "مُعَرَّف استيثاق المستخدم"
"pref_help_auth_userid" : "(ادخل مُعَرَّف استيثاق المستخدم (اختياري)"
"pref_help_password" : "يجب عليك إدخال كلمة السر مرة أخرى إذا أردت تحرير إسم المستخدم أو النطاق"
"pref_help_username" : "john@sip.example.org إذا كان حسابك john : مثلا"
"pref_username" : "إسم المستخدم*"
"username" : "اسم المستخدم"
"first_launch_no_login_password" : "Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe"
"lime_identity_key_changed" : "Les clés de sécurité ont changé pour %s"
"login_with_username" : "Utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe plutôt que votre numéro"
"password" : "Mot de passe"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Utiliser la bidouille de l'API de routage"
"pref_auth_userid" : "Identifiant d'authentification"
"pref_help_auth_userid" : "Entrez l'identifiant d'authentification (optionnel)"
"pref_help_password" : "Vous devrez retaper votre mot de passe si vous changez votre nom d'utilisateur ou le domaine"
"pref_help_username" : "Exemple: john si votre compte est john@sip.example.org"
"pref_username" : "Nom d'utilisateur*"

"pref_username" : "Nom d'utilisateur"
"username" : "Nom d'utilisateur"
"first_launch_no_login_password" : "Упишите вашу пријаву и лозинку"
"password" : "Лозинка"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Користи штеловање АПИ рутирања"
"pref_auth_userid" : "ИБ корисника потврђивања"
"pref_help_password" : "Морате поново да унесете вашу лозинку ако измените ваше корисничко име и/или домен"
"pref_help_username" : "Пример: „pera“ ако је ваш налог „pera@sip.primer.org“"
"pref_username" : "Корисник*"
"username" : "Корисничко име"
"first_launch_no_login_password" : "Lütfen giriş adınızı ve parolanızı girin"
"login_with_username" : "Telefon numaranız yerine kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanın"
"password" : "Parola"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "API hack yönlendirmesini kullanın"
"pref_auth_userid" : "Yetkilendirme kullanıcı kimliği"
"pref_help_auth_userid" : "Yetkilendirme kullanıcı kimliğini gir (isteğe bağlı)"
"pref_help_password" : "Eğer kullanıcı adınızı ve/veya alan adınızı değiştirdiyseniz parolanızı yeniden girmeniz gerekir"
"pref_help_username" : "Eğer hesabınız john@sip.example.org ise örneğin: john"

"pref_username" : "Kullanıcı adı"
"username" : "Kullanıcı adı"
"first_launch_no_login_password" : "Por favor, introduzca su usuario y contraseña"
"login_with_username" : "Utilizar su identificador de usuario y contraseña en lugar de su número de teléfono"
"password" : "Contraseña"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Usar hack de la API de encaminamiento"
"pref_auth_userid" : "Identificador de usuario para la autenticación"
"pref_help_auth_userid" : "Introduzca el identificador de usuario para la autenticación (opcional)"
"pref_help_password" : "Debe volver a introducir su contraseña si modifica su identificador de usuario y/o el dominio"
"pref_help_username" : "Ejemplo: john si tu cuenta es john@sip.example.org"
"pref_username" : "Identificador de usuario"
"username" : "Identificador de usuario"
"first_launch_no_login_password" : "Inserisci il tuo login e password"
"lime_identity_key_changed" : "Chiave di identità LIME cambiata per %s"
"login_with_username" : "Usa il tuo nome utente e password al posto del tuo numero di telefono"
"password" : "Password"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Usa la modifica delle API di instradamento"
"pref_auth_userid" : "ID utente di autenticazione"

"pref_help_auth_userid" : "Inserisci l'id utente di autenticazione (facoltativo)"
"pref_help_password" : "Devi reinserire la tua password se modifichi il tuo nome utente e / o il dominio"
"pref_help_username" : "Esempio: john se il tuo account è john@sip.example.org"
"pref_username" : "Nome utente*"
"username" : "Nome utente"
"first_launch_no_login_password" : "Введите имя пользователя и пароль"
"lime_identity_key_changed" : "Идентификационный ключ LIME изменен для %s"
"login_with_username" : "Вместо номера телефона использовать имя пользователя и пароль"
"password" : "Пароль"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Использовать хак API маршрутизации"
"pref_auth_userid" : "Имя для аутентификации"
"pref_help_auth_userid" : "Введите имя для аутентификации (необязательно)"
"pref_help_password" : "Необходимо повторно ввести пароль, если вы измените имя пользователя и/или домен"
"pref_help_username" : "Например: john, если ваш адрес john@sip.example.org"
"pref_username" : "Имя пользователя*"
"username" : "Имя пользователя"
"first_launch_no_login_password" : "Ange din inloggning och lösenord"

"lime_identity_key_changed" : "LIME-identitetsnyckel ändrad för %s"
"login_with_username" : "Använd ditt användarnamn och lösenord istället för ditt telefonnummer"
"password" : "Lösenord"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Använd rutt API hack"
"pref_auth_userid" : "Auth userid"
"pref_help_auth_userid" : "Ange autentisering userid (valfritt)"
"pref_help_password" : "Du måste skriva in ditt lösenord igen om du redigerar ditt användarnamn och/eller domänen"
"pref_help_username" : "Exempel: john om ditt konto är john@sip.exempel.org"
"pref_username" : "Användarnamn*"
"username" : "Användarnamn"
"first_launch_no_login_password" : "请输入您的用户名和密码"
"login_with_username" : "用您的用户名和密码来代替电话号码"
"password" : "密码"
"pref_auth_userid" : "验证用户名"
"pref_help_auth_userid" : "输入验证用户名 (可选)"
"pref_help_password" : "如果您编辑了您的用户名或者域名，您必须重新输入密码。"
"pref_help_username" : "例如:某人的帐户为某人@sip.example.org"
"pref_username" : "用户名*"

"username" : "用户名"
"first_launch_no_login_password" : "Por favor, digite seu usuário e senha"
"login_with_username" : "Use seu nome de usuário e email em vez de seu número de telefone"
"password" : "Senha"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Use roteamento API hack"
"pref_auth_userid" : "ID de autenticação"
"pref_help_auth_userid" : "Digite ID de usuário de autenticação (opcional)"
"pref_help_password" : "Você deve voltar a entrar com sua senha se você editar o nome de usuário ou domínio"
"pref_help_username" : "Example: se colocar john, sua conta é john@sip.exemplo.com.br"
"pref_username" : "Usuário*"
"username" : "Usuário"
"first_launch_no_login_password" : "請輸入你的使用者名稱和密碼"
"login_with_username" : "使用使用者名稱和密碼而不是電話號碼"
"password" : "密碼"
"pref_auth_userid" : "驗證 userid"
"pref_help_auth_userid" : "輸入驗證 userid（選填）"
"pref_help_password" : "如果您編輯使用者名稱和/或網域，您必須重新輸入密碼"

"pref_help_username" : "範例：john，如果您的帳號是 john@sip.example.org"
"pref_username" : "使用者名稱"
"username" : "使用者名稱"
"password" : "Wachtwoord"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Routing API-hack gebruiken"
"pref_username" : "Gebruikersnaam"
"username" : "Gebruikersnaam"
"first_launch_no_login_password" : "Podaj swój login i hasło"
"login_with_username" : "Użyj nazwy użytkownika i hasła, zamiast numeru telefonu"
"password" : "Hasło"
"pref_audio_hacks_use_routing_api_title" : "Użyj routing API Hack"
"pref_auth_userid" : "Autoryzuj ID użytkownika"
"pref_help_auth_userid" : "Wprowadź ID użytkownika uwierzytelniania (opcjonalnie)"
"pref_help_password" : "Musisz ponownie wprowadzić hasło, jeśli edytowałeś swój login i / lub domenę"
"pref_help_username" : "Przykład: Jeśli konto jest john@sip.example.org"
"pref_username" : "Nazwa użytkownika"
"username" : "Nazwa użytkownika"
"password" : "Heslo"

"pref_username" : "Uživatelské jméno"
"username" : "Uživatelské jméno"
"password" : "סיסמה"
"pref_username" : "שם משתמש"
"username" : "שם משתמש"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否	类型	详细情况

	危险		
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表

android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	正常	读取同步设置	允许应用程序读取同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	正常	写入同步设置	允许应用程序修改同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	危险	充当帐户验证器	允许应用程序使用帐户管理器的帐户验证器功能,包括创建帐户以及获取和设置其密码
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY	正常		希望访问通知策略的应用程序的标记权限。
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	正常		针对想要使用通知全屏意图的 Build.VERSION_CODES.Q 的应用程序是必需的
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限

应用内通信