



MoGua

aa悬浮 6.5.2.APK 分析报告



APP名称:

aa悬浮

包名:

com.redbull.power

域名线索:	51条
URL线索:	96条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2025年2月6日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件信息

文件名: aa悬浮_v1.2.3.8.apk

文件大小: 13.02MB

MD5值: bca5f07684f5674eecb6b25812c09f80

SHA1值: a9a9f901c1e8829a8471169d59af70dde70e0dff

SHA256值: 4952c30060df716f4863022901994751bdb25b08eaebb2ee3b11bcb002dee073

i APP 信息

App名称: aa悬浮

包名: com.redbull.power

主活动Activity: com.stardust.auojs.inrt.SplashActivity

安卓版本名称: 6.5.2

安卓版本: 1

🔍 域名线索

域名	服务器信息
openjsf.org	IP: 76.76.21.21 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Walnut 纬度: 34.015400 经度: -117.858223
bugs.webkit.org	IP: 17.33.192.145 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Cupertino 纬度: 37.316605 经度: -122.046486
travis-ci.org	IP: 104.21.4.187 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605

eev.ee	IP: 45.79.41.207 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Richardson 纬度: 32.948284 经度: -96.729813
apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
bugzilla.mozilla.org	IP: 34.110.178.183 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
developer.chrome.com	IP: 142.251.211.238 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
css-tricks.com	IP: 172.64.148.235 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
	IP: 172.64.155.249

stackoverflow.com	所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
goo.gl	IP: 142.250.217.78 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
lodash.com	IP: 52.220.155.145 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
msdn.microsoft.com	IP: 13.107.246.73 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
cheerio.js.org	IP: 104.26.9.84 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
underscorejs.org	IP: 104.21.25.112 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

mathiasbynens.be	IP: 83.137.145.144 所属国家: Netherlands 地区: Groningen 城市: Groningen 纬度: 53.219173 经度: 6.567002
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
ejohn.org	IP: 44.230.85.241 所属国家: United States of America 地区: Oregon 城市: Portland 纬度: 45.523460 经度: -122.676468
en.wikipedia.org	IP: 103.102.166.224 所属国家: United States of America 地区: Indiana 城市: Francisco 纬度: 38.333290 经度: -87.447083
www.npmjs.com	IP: 104.17.223.175 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.html5rocks.com	IP: 142.251.211.243 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
	IP: 127.0.0.1 所属国家: -

www.slf4j.org	地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
120.25.164.233	IP: 120.25.164.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
www.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
mdn.io	IP: 104.21.75.89 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
es5.github.io	IP: 185.199.110.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
jackpal.github.com	没有服务器地理信息.
peter.michaux.ca	IP: 65.99.212.112 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.783058 经度: -96.806503
dom.spec.whatwg.org-compatible	没有服务器地理信息.

wonko.com	IP: 66.241.125.127 所属国家: United States of America 地区: Illinois 城市: Chicago 纬度: 41.865601 经度: -87.645103
ecma-international.org	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
bluebirdjs.com	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
requirejs.org	IP: 185.199.109.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
npm.io	IP: 104.21.96.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
mk.autoxjs.com	IP: 120.25.164.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108

html.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
www.json.org	IP: 74.208.236.169 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: Philadelphia 纬度: 39.962440 经度: -75.199928
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
developer.mozilla.org	IP: 34.111.97.67 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
mths.be	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
api.jquery.com	IP: 104.18.155.119 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 50.116.11.184

feross.org	所属国家: United States of America 地区: California 城市: Fremont 纬度: 37.548271 经度: -121.988571
javascript.crockford.com	IP: 217.160.0.111 所属国家: Germany 地区: Nordrhein-Westfalen 城市: Strang 纬度: 51.968700 经度: 8.753360
javax.xml.xmlconstants	没有服务器地理信息.
bugs.chromium.org	IP: 142.250.217.115 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
www.ecma-international.org	IP: 83.166.133.61 所属国家: Switzerland 地区: Geneve 城市: Carouge 纬度: 46.180931 经度: 6.138709
www.ibm.com	IP: 23.1.167.82 所属国家: Japan 地区: Osaka 城市: Ibaraki 纬度: 34.816425 经度: 135.568909
opensource.org	IP: 104.22.64.197 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

127.0.0.1

IP: 127.0.0.1
所属国家: -
地区: -
城市: -
纬度: 0.000000
经度: 0.000000

URL线索

URL信息	Url所在文件
http://schemas.android.com/apk/res/android	com/stardust/autojs/core/ui/xml/XMLConverter.java
http://127.0.0.1	com/stardust/autojs/rhino/debug/Dim.java
http://mk.autoxjs.com/pages/ykapp/choiseFeature	com/stardust/auojs/inrt/FeatureActivity.java
http://120.25.164.233:8080/appstore/app/checkversion?id=22	com/stardust/auojs/inrt/util/UpdateUtil.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Completable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Maybe.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Single.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Observable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Flowable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Error-Handling	io/reactivex/exceptions/OnErrorNotImplementedException.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/What's-different-in-2.0	io/reactivex/exceptions/UndeliverableException.java
http://127.0.0.1	org/mozilla/javascript/tools/debugger/Dim.java
http://javax.xml.XMLConstants/feature/secure-processing	org/mozilla/javascript/xmlimpl/XMLProcessor.java

http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl	org/mozilla/javascript/xmlimpl/XmlProcessor.java
http://apache.org/xml/features/nonvalidating/load-external-dtd	org/mozilla/javascript/xmlimpl/XmlProcessor.java
http://javax.xml.XMLConstants/property/accessExternalDTD	org/mozilla/javascript/xmlimpl/XmlProcessor.java
http://javax.xml.XMLConstants/property/accessExternalStylesheet	org/mozilla/javascript/xmlimpl/XmlProcessor.java
http://www.slf4j.org/codes.html	org/slf4j/MDC.java
http://www.slf4j.org/codes.html	org/slf4j/LoggerFactory.java
http://jackpal.github.com/Android-Terminal-Emulator/help/index.html	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1/RoundedImageView	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1/RoundedImageView.git	摸瓜V1引擎
http://www.JSON.org/js.html	摸瓜V2引擎
http://javascript.crockford.com/jsmin.html	摸瓜V2引擎
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code	摸瓜V2引擎
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/dww52sbt(v=vs.94).aspx	摸瓜V2引擎
http://bluebirdjs.com/docs/api-reference.html	摸瓜V2引擎
http://goo.gl/MqrFmX\u000a	摸瓜V2引擎
http://goo.gl/rRqMUw	摸瓜V2引擎
http://goo.gl/MqrFmX\u000a\u000a	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎

https://github.com/Tencent/vConsole)	摸瓜V2引擎
http://opensource.org/licenses/MIT	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Base64	摸瓜V2引擎
https://github.com/beatgammit/base64-js/issues/42	摸瓜V2引擎
https://feross.org >	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=695438).	摸瓜V2引擎
https://github.com/feross/buffer/pull/148	摸瓜V2引擎
https://github.com/feross/buffer/issues/154	摸瓜V2引擎
http://stackoverflow.com/a/22747272/680742 ,	摸瓜V2引擎
https://github.com/feross/buffer/issues/166	摸瓜V2引擎
https://github.com/feross/buffer/issues/219	摸瓜V2引擎
https://feross.org/opensource >	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/removeAttr/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/hasClass/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/addClass/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/removeClass/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/toggleClass/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/css/	摸瓜V2引擎
https://github.com/jquery/jquery/blob/2.1.3/src/manipulation/var/rcheckableType.js	摸瓜V2引擎
https://github.com/jquery/jquery/blob/2.1.3/src/serialize.js	摸瓜V2引擎

https://api.jquery.com/serialize/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/serializeArray/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/appendTo/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/prependTo/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/append/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/prepend/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/wrap/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/wrapInner/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/unwrap/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/wrapAll/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/after/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/insertAfter/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/before/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/insertBefore/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/remove/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/replaceWith/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/empty/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/clone/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/find/	摸瓜V2引擎

https://api.jquery.com/parent/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/parents/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/parentsUntil/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/closest/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/next/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/nextAll/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/nextUntil/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/prev/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/prevAll/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/prevUntil/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/siblings/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/children/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/contents/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/each/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/map/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/is/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/not/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/has/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/first/	摸瓜V2引擎

https://api.jquery.com/last/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/eq/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/index/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/slice/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/end/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/add/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/addBack/	摸瓜V2引擎
https://github.com/TypeStrong/typedoc/issues/1616	摸瓜V2引擎
https://cheerio.js.org	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/jQuery.contains/	摸瓜V2引擎
https://api.jquery.com/jQuery.merge/	摸瓜V2引擎
https://github.com/slevithan/xregexp/blob/95eeeb8fac8754d54eafe2b4743661ac1cf028/src/xregexp.js	摸瓜V2引擎
https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics-other.html	摸瓜V2引擎
https://github.com/fb55/css-select/pull/43	摸瓜V2引擎
https://html.spec.whatwg.org/multipage/scripting.html	摸瓜V2引擎
https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-elements.html	摸瓜V2引擎
https://github.com/jquery/sizzle/blob/master/src/sizzle.js	摸瓜V2引擎
https://html.spec.whatwg.org/multipage/parsing.html	摸瓜V2引擎
https://dom.spec.whatwg.org)-compatible	摸瓜V2引擎

http://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/textContent	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/innerText	摸瓜V2引擎
https://github.com/mathiasbynens/he/blob/36afe179392226cf1b6ccdb16ebbb7a5a844d93a/src/he.js	摸瓜V2引擎
http://mathiasbynens.be/notes/javascript-encoding	摸瓜V2引擎
https://github.com/fb55/boolbase's	摸瓜V2引擎
<a ;var"="" href="http://www.ibm.com/data/dtd/v11/ibmhtml1-transitional.dtd">http://www.ibm.com/data/dtd/v11/ibmhtml1-transitional.dtd";var	摸瓜V2引擎
https://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/tree-construction.html	摸瓜V2引擎
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/parsing.html	摸瓜V2引擎
https://feross.org/opensource	摸瓜V2引擎
https://github.com/nodejs/node/blob/v10.8.0/lib/internal/errors.js	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/startsWith	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/endsWith	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/includes	摸瓜V2引擎
https://github.com/mafintosh/end-of-stream	摸瓜V2引擎
https://github.com/mafintosh/pump	摸瓜V2引擎
https://feross.org/opensource	摸瓜V2引擎
https://github.com/tc39/proposal-shadowrealm/pull/384	摸瓜V2引擎
https://github.com/lodash/lodash/blob/4.17.15/dist/lodash.js	摸瓜V2引擎

https://github.com/ljharb/object.assign/issues/17	摸瓜V2引擎
https://github.com/WebReflection/get-own-property-symbols/issues/4	摸瓜V2引擎
https://github.com/nodejs/node/commit/112cc7c27551254aa2b17098fb774867f05ed0d9	摸瓜V2引擎
https://github.com/sindresorhus/p-is-promise/blob/cda35a513bda03f977ad5cde3a079d237e82d7ef/index.js	摸瓜V2引擎
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code	摸瓜V2引擎
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/dww52sbt(v=vs.94).aspx	摸瓜V2引擎
https://goo.gl/t5IS6M	摸瓜V2引擎
https://github.com/novacrazy/bluebird-co	摸瓜V2引擎
https://github.com/novacrazy/bluebird-co/issues	摸瓜V2引擎
https://github.com/tj/co/issues/180	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=156034	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_by_squaring	摸瓜V2引擎
https://github.com/jashkenas/underscore/pull/1247	摸瓜V2引擎
https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=90	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://es5.github.io/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/round	摸瓜V2引擎

http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/CamelCase).	摸瓜V2引擎
https://css-tricks.com/debouncing-throttling-explained-examples/)	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mths.be/he).	摸瓜V2引擎
https://mathiasbynens.be/notes/ambiguous-ampersands)	摸瓜V2引擎
http://wonko.com/post/html-escaping)	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/ ');	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/ ')	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Empty_set)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuous_truth)	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isFinite).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isSafeInteger).	摸瓜V2引擎

https://lodash.com/ >	摸瓜V2引擎
https://openjsf.org/ >	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/license >	摸瓜V2引擎
http://underscorejs.org/LICENSE >	摸瓜V2引擎
https://npms.io/search?q=ponyfill .	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/icon.svg	摸瓜V2引擎
https://travis-ci.org/lodash-archive/lodash-cli	摸瓜V2引擎
https://es5.github.io/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Array/reverse).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher-Yates_shuffle).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_case	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://eev.ee/blog/2015/09/12/dark-corners-of-unicode/).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=2070)	摸瓜V2引擎

https://mathiasbynens.be/notes/javascript-unicode	摸瓜V2引擎
https://mathiasbynens.be/notes/javascript-unicode	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Object/assign	摸瓜V2引擎
http://peter.michaux.ca/articles/lazy-function-definition-pattern	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Structured_clone_algorithm	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/ >	摸瓜V2引擎
https://openjsf.org/ >	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/license >	摸瓜V2引擎
http://underscorejs.org/LICENSE >	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://es5.github.io/	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Array/slice	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Empty_set	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuous_truth	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Structured_clone_algorithm	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isFinite	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isNaN	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/isNaN	摸瓜V2引擎

https://mdn.io/Object/assign).	摸瓜V2引擎
https://mths.be/he).	摸瓜V2引擎
https://mathiasbynens.be/notes/ambiguous-ampersands)	摸瓜V2引擎
http://wonko.com/post/html-escaping)	摸瓜V2引擎
http://requirejs.org/docs/errors.html	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks_for_Symbols).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin-1_Supplement_(Unicode_block))	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Extended-A)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isInteger).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isNaN)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/isNaN)	摸瓜V2引擎
https://npms.io/search?q=ponyfill .;	摸瓜V2引擎
https://www.npmjs.com/package/babel-polyfill),	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_case	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎

https://lodash.com/ >	摸瓜V2引擎
https://openjsf.org/ >	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/license >	摸瓜V2引擎
http://underscorejs.org/LICENSE >	摸瓜V2引擎
https://npms.io/search?q=ponyfill. ,	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks_for_Symbols).	摸瓜V2引擎
https://mathiasbynens.be/notes/javascript-unicode).	摸瓜V2引擎
http://eev.ee/blog/2015/09/12/dark-corners-of-unicode/).	摸瓜V2引擎
https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=156034	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_by_squaring	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/clearTimeout).	摸瓜V2引擎
https://github.com/jashkenas/underscore/pull/1247	摸瓜V2引擎
https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=90	摸瓜V2引擎
https://es5.github.io/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/round	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=2070)	摸瓜V2引擎

https://mdn.io/setTimeout).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Array/reverse).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Array/slice)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_difference)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/iteration_protocols	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Empty_set)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuous_truth)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher-Yates_shuffle).	摸瓜V2引擎
http://peter.michaux.ca/articles/lazy-function-definition-pattern)	摸瓜V2引擎
https://css-tricks.com/debouncing-throttling-explained-examples/)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/rest_parameters).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/spread_operator).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Structured_clone_algorithm)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isFinite).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isInteger).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isNaN)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/isNaN)	摸瓜V2引擎
https://www.npmjs.com/package/babel-polyfill),	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Number/isSafeInteger).	摸瓜V2引擎

https://mdn.io/Object/assign).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/CamelCase).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin-1_Supplement_(Unicode_block)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Extended-A)	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Combining_Diacritical_Marks).	摸瓜V2引擎
https://mths.be/he).	摸瓜V2引擎
https://mathiasbynens.be/notes/ambiguous-ampersands)	摸瓜V2引擎
http://wonko.com/post/html-escaping)	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/));	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/)\')	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_case	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/String/replace).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Snake_case).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/String/split).	摸瓜V2引擎
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/developertools/sourcemaps/	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/custom-builds).	摸瓜V2引擎
https://developer.chrome.com/extensions/sandboxingEval).	摸瓜V2引擎
http://ejohn.org/blog/javascript-micro-templating/)	摸瓜V2引擎
https://github.com/olado/doT).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/toLowerCase).	摸瓜V2引擎

https://mdn.io/toUpperCase).	摸瓜V2引擎
http://requirejs.org/docs/errors.html	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/iteration_protocols	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_difference)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/Array/slice)	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/String/split).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/toLowerCase).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/toUpperCase).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/String/replace).	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/rest_parameters).	摸瓜V2引擎
https://en.wikipedia.org/wiki/Snake_case).	摸瓜V2引擎
http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎
https://mdn.io/spread_operator).	摸瓜V2引擎
http://ecma-international.org/ecma-262/7.0/	摸瓜V2引擎

http://www.html5rocks.com/en/tutorials/developertools/sourcemaps/	摸瓜V2引擎
https://lodash.com/custom-builds).	摸瓜V2引擎
https://developer.chrome.com/extensions/sandboxingEval).	摸瓜V2引擎
http://ejohn.org/blog/javascript-micro-templating/)	摸瓜V2引擎
https://github.com/olado/doT).	摸瓜V2引擎
https://css-tricks.com/debouncing-throttling-explained-examples/)	摸瓜V2引擎
https://mths.be/he).	摸瓜V2引擎

✉ 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
user@example.com	jackpal/androidterm/Term.java
novacrazy@gmail.com	摸瓜V2引擎
john.david.dalton@gmail.com mathias@qiwi.be	摸瓜V2引擎

☰ 手机线索

☀ 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: False

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: CN=Test

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2012-04-22 08:45:47+00:00

有效期至: 2013-04-22 08:45:47+00:00

发行人: CN=Test

序列号: 0x2ba73289

哈希算法: sha256

md5值: 85c5033e2885ff21498e8fc086313ea1

sha1值: 555be357fdfe3d0fa42bb33781117acddb119ab2

sha256值: e1f6edb5a65a79e69f9f41a44b3b5d5bb95954b34d320a52d3f7b63e647b0a43

sha512值: 52fa75fcb3f681d29005fb5354114f8b28fc51c173dc848e14d6328c955c5b0ef36535255a15a1cdd935b6b719392c866bb2b77c8257445dd868009f4fec4f56

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"library_roundedimageview_author" : "Vince Mi"
"library_roundedimageview_authorWebsite" : "https://github.com/vinc3m1"
"send_control_key" : "Send control key"
"send_fn_key" : "Send fn key"
"send_control_key" : "コントロールキー送信"
"send_fn_key" : "fnキー送信"
"send_control_key" : "საკონტროლო ღილაკის გაგზავნა"
"send_fn_key" : "fn ღილაკის გაგზავნა"
"send_control_key" : "Send ctrl-tast"
"send_fn_key" : "Send fn-ast"

"send_control_key" : "Sende Strg-Taste"
"send_fn_key" : "Sende FN-Taste"
"send_control_key" : "Poslať ovládací kláves"
"send_fn_key" : "Poslať funkčný kláves"
"send_control_key" : "Відіслати кнопкою Control"
"send_fn_key" : "Відіслати кнопкою Fn"
"send_control_key" : "Wyślij przycisk control"
"send_fn_key" : "Wyślij przycisk fn"
"send_control_key" : "Ctrl키 입력"
"send_fn_key" : "Fn키 입력"
"send_control_key" : "Trimiteti tasta Control"
"send_fn_key" : "Trimiteti tasta Fn"
"send_control_key" : "Touche Control"
"send_fn_key" : "Touche Fonction"
"send_control_key" : "Пошаљи Цтрл унос"
"send_fn_key" : "Пошаљи Фн унос"
"send_control_key" : "Pošli klávesu control"
"send_fn_key" : "Pošli klávesu fn"
"send_control_key" : "Tecla asignada a Ctrl"
"send_fn_key" : "Tecla asignada a FN"

"send_control_key" : "Invia tasto control"
"send_fn_key" : "Invia tasto fn"
"send_control_key" : "Enviar tecla control"
"send_fn_key" : "Enviar tecla fn"
"send_control_key" : "Bidali kontrol tekla"
"send_fn_key" : "Bidali fn tekla"
"send_control_key" : "Control billentyű küldése"
"send_fn_key" : "Fn billentyű küldése"
"send_control_key" : "Передать кнопку Control"
"send_fn_key" : "Передать кнопку Fn"
"send_control_key" : "חלש CTRL"
"send_fn_key" : "חלש FN"
"send_control_key" : "发送 Ctrl 键"
"send_fn_key" : "发送 Fn 键"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登录摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INTERNET	正	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字

	常		
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.ACCEPT_HANDOVER	危险		允许呼叫应用程序继续在另一个应用程序中启动的呼叫。一个例子是,希望继续对用户语音通话的视频通话应用程序'的移动网络。
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.ACCESS_BLOBS_ACROSS_USERS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES	系统需要	访问登记属性	允许对登记服务上传的属性进行读/写访问。不供普通应用程序使用
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位(GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰GPS或其他位置源的操作

android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION	危险	访问的任何地理位置	允许应用程序访问的任何地理位置持久保存在用户的共享集合
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY	正常		希望访问通知策略的应用程序的标记权限。
android.permission.ACCOUNT_MANAGER	合法	充当帐户管理器服务	允许应用程序调用帐户验证器
android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION	危险	允许应用程序识别身体活动	允许应用程序识别身体活动
com.android.voicemail.permission.ADD_VOICEMAIL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS	危险		允许应用接听来电。
android.permission.BATTERY_STATS	合法	修改电池统计信息	允许修改收集的电池统计信息。不供普通应用程序使用
android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE	合法		AccessibilityService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_APPWIDGET	系统需要	选择小部件	允许应用程序告诉系统哪个小部件可以被哪个应用程序使用。有了这个权限,应用程序就可以让其他应用程序访问个人数据。不供普通应用程序使用
android.permission.BIND_AUTOFILL_SERVICE	合法		AutofillService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_CALL_REDIRECTION_SERVICE	合法		CallRedirectionService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_CARRIER_MESSAGING_CLIENT_SERVICE	合法		必须使用此权限保护 CarrierMessagingClientService 的子类。
android.permission.BIND_CARRIER_MESSAGING_SERVICE	合法		允许绑定到运营商应用中的服务的系统进程将拥有此权限

android.permission.BIND_CARRIER_SERVICES	合法		允许在运营商应用中绑定服务的系统进程将拥有此权限。运营商应用程序应使用此权限来保护只有系统才可以绑定的服务
android.permission.BIND_CHOOSER_TARGET_SERVICE	合法		必须是 ChooserTargetService 所必需的,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_COMPANION_DEVICE_SERVICE	正常		必须由任何 CompanionDeviceServices 要求以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_CONDITION_PROVIDER_SERVICE	合法		ConditionProviderService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_CONTROLS	系统需要	允许 SystemUI 请求第三方控件。	允许 SystemUI 请求第三方控件。应仅由系统请求并由 ControlsProviderService 声明要求
android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN	合法	与设备管理员交互	允许持有者向设备管理员发送意图。普通应用程序永远不需要
android.permission.BIND_DREAM_SERVICE	合法		DreamService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_INCALL_SERVICE	合法		InCallService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_INPUT_METHOD	合法	绑定到输入法	允许持有者绑定到输入法的顶级接口。普通应用程序永远不需要
android.permission.BIND_MIDI_DEVICE_SERVICE	合法		MidiDeviceService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_NFC_SERVICE	合法		HostApuService 或 OffHostApuService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE	合法		NotificationListenerService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_PRINT_SERVICE	合法		PrintService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它

android.permission.BIND_QUICK_ACCESS_WALLET_SERVICE	合法		QuickAccessWalletService 必须要求以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_QUICK_SETTINGS_TILE	系统需要		允许应用程序绑定到第三方快速设置磁贴
android.permission.BIND_REMOTEVIEWS	合法		RemoteViewsService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_SCREENING_SERVICE	合法		CallScreeningService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_TELECOM_CONNECTION_SERVICE	合法		ConnectionService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_TEXT_SERVICE	合法		TextService (例如 SpellCheckerService) 必须要求以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_TV_INPUT	合法		TvInputService 必须要求以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_VISUAL_VOICEMAIL_SERVICE	合法		必须是链接 VisualVoicemailService 所必需的,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_VOICE_INTERACTION	合法		VoiceInteractionService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_VPN_SERVICE	合法		VpnService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_VR_LISTENER_SERVICE	合法		VrListenerService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
android.permission.BIND_WALLPAPER	系统需要	绑定到壁纸	允许持有者绑定到壁纸的顶级界面。普通应用程序永远不需要

android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED	系统需要		允许应用程序在没有用户交互的情况下配对蓝牙设备,并允许或禁止电话簿访问或消息访问。这不适用于第三方应用程序
android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BODY_SENSORS	危险		允许应用程序访问来自传感器的数据,用户使用这些数据来测量他/她体内发生的事情,例如心率
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED	合法	send package removed broadcast	允许应用程序广播应用程序包已被删除的通知。恶意应用程序可能会使用它来杀死正在运行的任何其他应用程序
android.permission.BROADCAST_SMS	合法	send SMS-received broadcast	允许应用程序广播已收到 SMS 消息的通知。恶意应用程序可能会使用它来伪造传入的 SMS 消息
android.permission.BROADCAST_STICKY	正常	发送粘性广播	允许应用程序发送粘性广播,在广播结束后保留。恶意应用程序会导致手机使用过多内存,从而使手机运行缓慢或不稳定
android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH	合法	send WAP-PUSH-received broadcast	允许应用程序广播已收到 WAP-PUSH 消息的通知。恶意应用程序可能会使用它来伪造 MMS 消息接收或用恶意变体悄悄地替换任何网页的内容
	正		允许实现 InCallService API 的应用有资格作为呼叫配套应用启用。这意味着电信框架将绑定到应用程序时,有主动呼叫小号

android.permission.CALL_COMPANION_APP	常		InCallService实施。该应用程序可以使用 InCallService API 查看有关系统调用的信息并控制这些调用
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CALL_PRIVILEGED	系统需要	直接拨打任何电话号码	允许应用程序拨打任何电话号码,包括紧急电话号码,而无需您的干预。恶意应用程序可能会向紧急服务发出非必要和非法的呼叫
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT	系统需要		允许应用程序捕获音频输出。
android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE	系统需要	启用或禁用应用程序组件	允许应用程序更改是否启用另一个应用程序的组件。恶意应用程序可以使用它来禁用重要的电话功能。重要的是要小心许可,因为它可能使应用程序组件进入不可用,不一致或不稳定的状态
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION	系统需要	更改您的 UI 设置	允许应用程序更改当前配置,例如语言环境或整体字体大小
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi 多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi 状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CLEAR_APP_CACHE	系统需	删除所有应用程序缓存	允许应用程序通过删除应用程序缓存目录中的文件来释放手机存储空间。访问通常非常受限于系统进程。

	要	数据	
android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES	系统需要	控制位置更新通知	允许启用/禁用来自无线电的位置更新通知。不供普通应用程序使用
android.permission.DELETE_CACHE_FILES	系统需要	删除其他应用程序缓存	允许应用程序删除缓存文件
android.permission.DELETE_PACKAGES	系统需要	删除应用程序	允许应用程序删除 Android 包。恶意应用程序可以使用它来删除重要的应用程序
android.permission.DIAGNOSTIC	合法	读取/写入 diag 拥有的资源	允许应用程序读取和写入 diag 组拥有的任何资源; 例如,/dev 中的文件。这可能会影响系统稳定性和安全性。这应该仅用于制造商或运营商的硬件特定诊断
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	正常		如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。
android.permission.DUMP	系统需要	检索系统内部状态	允许应用程序检索系统的内部状态。恶意应用程序可能会检索到它们通常永远不需要的各种隐私和安全信息
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR	正常	展开/折叠状态栏	允许应用程序展开或折叠状态栏
android.permission.FACTORY_TEST	合法	在工厂测试模式下运行	作为低级制造商测试运行,允许完全访问手机硬件。仅当手机在制造商测试模式下运行时可用
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED	系统需		允许访问账户服务中的账户列表

	要		
android.permission.GET_PACKAGE_SIZE	正常	测量应用程序存储空间	允许应用程序找出任何包使用的空间
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.GLOBAL_SEARCH	系统需要		此权限可用于内容提供者以允许全球搜索系统访问他们的数据。通常,它在提供程序具有保护它的某些权限时使用 (不希望全局搜索保留),并作为只读权限添加到提供程序中执行全局搜索查询的路径。此权限不能由常规应用程序持有;除了全局搜索之外,应用程序使用它来保护自己免受其他人的侵害
android.permission.HIDE_OVERLAY_WINDOWS	正常	防止非系统覆盖窗口	允许应用程序防止在其上绘制非系统覆盖窗口
android.permission.HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS	正常	访问更高采样率的传感器数据	允许应用访问采样率大于 200 Hz 的传感器数据
android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER	系统需要	安装位置提供程序的权限	创建用于测试的模拟位置源。恶意应用程序可以使用它来覆盖由 GPS 或网络提供商等真实位置源返回的位置和/或状态,或监视并向外部源报告您的位置
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.INSTANT_APP_FOREGROUND_SERVICE	系统需要		允许免安装应用创建前台服务
android.permission.INTERACT_ACROSS_PROFILES	正常		允许在同一配置文件组中的配置文件之间进行交互
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低

android.permission.LAUNCH_MULTI_PANE_SETTINGS_DEEP_LINK	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.LOADER_USAGE_STATS	系统需要		允许一个数据装入程序读取一个包的访问日志。访问日志包含随时间引用的页面集
android.permission.LOCATION_HARDWARE	正常		允许应用程序使用硬件中的位置功能,例如地理围栏 api
android.permission.MANAGE_DOCUMENTS	合法		允许应用程序管理对文档的访问,通常作为文档选择器的一部分
android.permission.MANAGE_MEDIA	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MANAGE_Ongoing_CALLS	合法	查询和管理正在进行的通话详情	允许查询正在进行的通话详情和管理正在进行的通话
android.permission.MANAGE_OWN_CALLS	正常		允许调用应用程序通过自我管理的 ConnectionService API 管理自己的调用
android.permission.MASTER_CLEAR	系统需要	将系统重置为出厂默认值	允许应用程序将系统完全重置为其出厂设置,擦除所有数据,配置和已安装的应用程序
android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL	正常		允许应用程序知道正在播放什么内容并控制其播放
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.MODIFY_PHONE_STATE	系统需要	修改电话状态	允许应用程序控制设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以切换网络,打开和关闭电话收音机等,而无需通知您
android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS	危	格式化外部	允许应用程序格式化可移动存储

	危险	存储器	
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签、卡和读卡器进行通信
android.permission.NFC_PREFERRED_PAYMENT_INFO	正常		允许应用程序接收 NFC 首选支付服务信息
android.permission.NFC_TRANSACTION_EVENT	正常		允许应用程序接收 NFC 交易事件
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	合法	更新组件使用统计	允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用
android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY	危险	让应用程序始终运行	允许应用程序使部分持续,从而使系统能够' T'选用其用于其他应用程序。
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS	危险	拦截拨出电话	允许应用程序处理拨出电话并更改要拨打的号码。恶意应用程序可能会监控、重定向或阻止拨出电话
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.READ_CALENDAR	危险	读取日历事件	允许应用程序读取您手机上存储的所有日历事件。恶意应用程序可以借此将您的日历事件发送给其他人
android.permission.READ_CALL_LOG	危险		允许应用程序读取用户的通话日志
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人 (地址) 数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.READ_INPUT_STATE	合法	记录您键入的内容和您采取的操作	即使在与另一个应用程序交互时 (例如输入密码),也允许应用程序查看您按下的键。普通应用程序永远不需要
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息

android.permission.READ_PHONE_NUMBERS	危险		允许到设备的读访问的电话号码。这是 READ_PHONE_STATE 授予的功能的一个子集,但对即时应用程序公开
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_PRECISE_PHONE_STATE	危险		允许只读访问精确的电话状态。允许读取有关特殊用途应用程序 (例如拨号器,运营商应用程序或即时通讯应用程序) 的电话状态的详细信息
android.permission.READ_SMS	危险	阅读短信或彩信	允许应用程序读取存储在您的手机或 SIM 卡上的 SMS 消息。恶意应用程序可能会读取您的机密信息
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	正常	读取同步设置	允许应用程序读取同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.READ_SYNC_STATS	正常	读取同步统计信息	允许应用程序读取同步统计信息; 例如已经发生的同步历史
com.android.voicemail.permission.READ_VOICEMAIL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REBOOT	系统需要	强制手机重启	允许应用强制手机重启
android.permission.RECEIVE_MMS	危险	接收短信	允许应用程序接收和处理彩信。恶意应用程序可能会监视您的消息或将其删除而不向您显示
android.permission.RECEIVE_SMS	危险	接收短信	允许应用程序接收和处理 SMS 消息。恶意应用程序可能会监视您的消息或将其删除而不向您显示
android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH	危险	接收WAP	允许应用程序接收和处理 WAP 消息。恶意应用程序可能会监视您的消息或将其删除而不向您显示
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径

android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.REQUEST_COMPANION_PROFILE_WATCH	正常		允许应用请求通过 CompanionDeviceManager 与设备关联
android.permission.REQUEST_COMPANION_RUN_IN_BACKGROUND	正常		允许配套应用在后台运行。
android.permission.REQUEST_COMPANION_START_FOREGROUND_SERVICES_FROM_BACKGROUND	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_COMPANION_USE_DATA_IN_BACKGROUND	正常		允许配套应用在后台使用数据。
android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES	正常		允许应用程序请求删除包
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.REQUEST_OBSERVE_COMPANION_DEVICE_PRESENCE	正常		允许应用订阅有关其相关配套设备的在线状态更改的通知
android.permission.REQUEST_PASSWORD_COMPLEXITY	正常		允许应用程序请求屏幕锁定复杂度并提示用户将屏幕锁定更新到一定的复杂度级别
android.permission.RESTART_PACKAGES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	正常		允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作
android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE	系统需要		允许应用程序 (电话) 向其他应用程序发送请求以在来电期间处理通过消息响应的操作
android.permission.SEND_SMS	危	发送短信	允许应用程序发送 SMS 消息。恶意应用程序可能会在未经您确认的

	危险		情况下发送消息,从而使您付出代价
com.android.alarm.permission.SET_ALARM	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SET_ALWAYS_FINISH	危险	关闭所有后台应用程序	允许应用程序控制活动是否总是在进入后台后立即完成。普通应用永远不需要
android.permission.SET_ANIMATION_SCALE	危险	修改全局动画速度	允许应用程序随时更改全局动画速度 (更快或更慢的动画)
android.permission.SET_DEBUG_APP	危险	启用应用程序调试	允许一个应用程序打开另一个应用程序的调试。恶意应用程序可以使用它来杀死其他应用程序
android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS	合法	设置首选应用程序	允许应用程序修改您的首选应用程序。这可能允许恶意应用程序悄悄地更改正在运行的应用程序,欺骗您现有的应用程序以从您那里收集私人数据
android.permission.SET_PROCESS_LIMIT	危险	限制正在运行的进程数	允许应用程序控制将运行的最大进程数。普通应用永远不需要
android.permission.SET_TIME	系统需要	设定时间	允许应用程序更改手机的时钟时间
android.permission.SET_TIME_ZONE	系统需要	设置时区	允许应用程序更改手机的时区
android.permission.SET_WALLPAPER	正常	设置壁纸	允许应用程序设置系统壁纸
android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS	正常	设置壁纸大小提示	允许应用程序设置系统壁纸大小提示
android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES	危险	向应用程序发送 Linux 信号	允许应用程序请求将提供的信号发送到所有持久进程

android.permission.SMS_FINANCIAL_TRANSACTIONS	合法	允许金融应用读取过滤的短信	允许金融应用读取过滤的短信。保护级别:签名 appop。此常量在 API 级别 S 中已弃用
android.permission.START_FOREGROUND_SERVICES_FROM_BACKGROUND	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.START_VIEW_PERMISSION_USAGE	合法		允许持有者启动应用的权限使用屏幕。
android.permission.STATUS_BAR	系统需要	禁用或修改状态栏	允许应用程序禁用状态栏或添加和删除系统图标
android.permission.TRANSMIT_IR	正常		允许使用该设备'小号IR发射器,如果有的话。
android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS	系统需要	修改电池统计信息	允许修改收集的电池统计信息。不供普通应用程序使用
android.permission.UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.USE_BIOMETRIC	正常		允许应用使用设备支持的生物识别模式。
android.permission.USE_FINGERPRINT	正常	allow use of指纹	该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	正常		针对想要使用通知全屏意图的 Build.VERSION_CODES.Q 的应用程序是必需的
android.permission.USE_ICC_AUTH_WITH_DEVICE_IDENTIFIER	合法		允许读取设备标识符并使用基于 ICC 的身份验证,如 EAP-AKA。经常需要在认证接入运营商的服务器和用户的管理服务。
android.permission.USE_SIP	危险	拨打/接听互联网电话	允许应用程序使用 SIP 服务拨打/接听互联网电话

android.permission.UWB_RANGING	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.WRITE_APN_SETTINGS	危险	写入访问点名称设置	允许应用程序修改 APN 设置,例如任何 APN 的代理和端口
android.permission.WRITE_CALENDAR	危险	添加或修改日历事件并向客人发送电子邮件	允许应用程序添加或更改日历上的事件,这可能会向客人发送电子邮件。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的日历活动或向客人发送电子邮件
android.permission.WRITE_CALL_LOG	危险		允许应用程序写入（但不读取）用户号召日志数据。
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
android.permission.WRITE_GSERVICES	系统需要	修改谷歌服务地图	允许应用程序修改谷歌服务地图。不供普通应用程序使用
android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS	系统需要	修改安全系统设置	允许应用程序修改系统固定好设置数据。不供普通应用程序使用
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	正常	写入同步设置	允许应用程序修改同步设置,例如是否为联系人启用同步
com.android.voicemail.permission.WRITE_VOICEMAIL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.termux.permission.RUN_COMMAND	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。